

Toimivusdeklaratsioon

Kooltherm® K15 C

1003.CPR.2019.K15C.006

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Kasutusotstarve või -otstarbed:
Tootja nimi:
Püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Kooltherm® K15 C
Hoonete soojusisolatsioon
Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)
Süsteem 1: tuletundlikkus
Süsteem 3: kõik muud omadused
NEN-EN 13166:2012+A2:2016
FIW München (nr 0751)

Hõlmatud ühtlustatud standardiga:
Teavitatud katselabor:

FIW München (nr 0751) teostas tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse (sealhulgas proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel; tootva tehase esmane ülevaatus ja tehase tootmisohje esmane ülevaatus; ja tehase tootmisohje pidev järelevalve ja hindamine süsteemi 1 kohaselt tuletundlikkuse osas ning andis välja toimivuse püsivuse sertifikaadi nr 0751-CPR-282.0-01.

FIW München (nr 0751) teostas tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse (tootja tehtud proovivõtu alusel), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel süsteemi 3 kohaselt kõigi muude omaduste osas ning andis välja vajaduse korral katseprotokollid.

Tabel 1

Põhiomadused		Toimivus	
Soojustakistus	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)	R_D : Tabel 2	
	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	d_N 50-159mm	0.021
	Paksus	d_N 50-159mm	T1
	Suletud poorid	CV	
Tuletundlikkus	Tuletundlikkus	C-s2, d0	
Tuletundlikkuse kestvus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust, vananemisest / lagunemisest	Püsivusomadused	NPD	
	Mõõtmete stabiilsus	DS(70,-)	
		DS(70,90)	
		DS(-20,-)	
Soojustakistus kestvus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust, vananemisest / lagunemisest	Survetugevus	CS(Y)100	
	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)	R_D : Tabel 2	
	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	λ_D : Tabel 2	
	Püsivusomadused	NPD	
	Mõõtmete stabiilsus	DS(70,-)	
		DS(70,90)	
		DS(-20,-)	
	Soojustakistuse ja soojusjuhtivuse vananenud väärtuste määramine		R_D : Tabel 2
Survetugevus	Survepinge või survetugevus	CS(Y)100	
Tõmbe- / paindetugevus	Tõmbetugevus risti pindadega	NPD	
Survetugevuse kestvus sõltuvalt vananemisest / lagunemisest	Surveroome	NPD	
Vee läbilaskvus	Lühiajaline osaline imendumine	NPD	
	Pikaajaline osaline imendumine	NPD	
	Suletud poorid	CV	
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	NPD	
	Suletud poorid	CV	
Ohtlike ainete eraldumine siseõhku	Ohtlike ainete eraldumine	NPD	
Pidev hõõguv põlemine	Pidev hõõguv põlemine	NPD	
NPD: No Performance Determined (Toimivus määratlemata)			

Toimivusdeklaratsioon



Tabel 2

Paksus d_N	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)
50 mm	0.021	2.35
60 mm	0.021	2.85
70 mm	0.021	3.30
80 mm	0.021	3.80
90 mm	0.021	4.25
100 mm	0.021	4.75
120 mm	0.021	5.70
140 mm	0.021	6.65
150 mm	0.021	7.10
159 mm	0.021	7.55

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määрусega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Michel van der Helm,
Managing Director
Kingspan Insulation Continental Europe

Tiel, Madalmaad, 01.08.2026