

Izjava o svojstvima

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.008

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Namjena/namjene:

Proizvođač:

Sustav/sustavi (AVCP):

Usklađena norma:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

Kooltherm® K17

Unutarnja izolacija zidova

Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)

System 3

NEN-EN 13950:2014

FIW München (No. 0751)


Bitne karakteristike		Svojstva
Otpor prolasku topline	Otpor prolasku topline R_D ((m ² .K)/W)	d_N 20 + 12,5mm 1.00
		d_N 50 + 12,5mm 2.40
		d_N 60 + 12,5mm 2.90
		d_N 70 + 12,5mm 3.35
		d_N 80 + 12,5mm 3.85
		d_N 90 + 12,5mm 4.30
		d_N 100 + 12,5mm 4.80
		d_N 120 + 12,5mm 5.75
Reakcija na požar	RtF (proizvod)	RtF B-s1, d0
	RtF (izolacijski sloj)	RtF C-s2, d0
Čvrstoća na savijanje	F	Pass
Paropropustnost	M	NPD
Otpornost na udarce	I	NPD
Zvučna izolacija	R	NPD
Akustična apsorpcija	α	NPD
Otpuštanje opasnih tvari u unutarnje prostore	DS	NPD
NPD: No Performance Determined		

Svojstva gore identificiranih proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao za i u ime proizvođača od:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Tiel, Nizozemska, 01.01.2025