

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.008

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Paredzētais lietojums:

Ražotāja nosaukums:

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

Saskaņotais standarts:

Informētā testēšanas laboratorija:

Kooltherm® K17

Siltumizolācijai siltināšanai no telpas iekšpuses

Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)

AVCP 3

NEN-EN 13950: 2014

FIW München (No. 0751)

Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja	
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m².K)/W)	d_N 20 + 12.5mm	1.00
		d_N 50 + 12.5mm	2.40
		d_N 60 + 12.5mm	2.90
		d_N 70 + 12.5mm	3.35
		d_N 80 + 12.5mm	3.85
		d_N 90 + 12.5mm	4.30
		d_N 100+ 12.5mm	4.80
		d_N 120 + 12.5mm	5.75
Reakcija uz uguni (Euroklase)	RtF (produkta) RtF (siltumizolācija puse)	RtF B-s1, d0 RtF C-s2, d0	
Izlieces pretestība	F	Pass	
Ūdens tvaiku vadītspēja	μ	NPD	
Triecienizturība	I	NPD	
Gaisa skaņas izolācija	R	NPD	
Skaņas absorbcija	α	NPD	
Nepārtraukta kvēlojoša degšana	DS	NPD	
NPD: No Performance Determined (Veiktspēja Nav Noteikta)			

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe

Tiel, Nīderlande, 01.01.2025