

Prestatieverklaring

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.008

Unieke identificatiecode van het producttype:
Beoogd(e) gebruik(en):
Fabrikant::
Systeem / systemen van AVCP:
Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie(s):


Kooltherm® K17
Binnenisolatie van wanden
Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)
Systeem 3
NEN-EN 13950:2014
FIW München (No. 0751)

Essentiële kenmerken		Prestaties
Warmteweerstand	Warmteweerstand R_D ((m ² .K)/W)	d _N 20 + 12,5mm 1.00 d _N 50 + 12,5mm 2.40 d _N 60 + 12,5mm 2.90 d _N 70 + 12,5mm 3.35 d _N 80 + 12,5mm 3.85 d _N 90 + 12,5mm 4.30 d _N 100 + 12,5mm 4.80 d _N 120 + 12,5mm 5.75
Reactie bij brand	RtF (product) RtF isolatie zijde	RtF B-s1, d0 RtF C-s2, d0
Buigsterkte	F	Pass
Waterdampdoorlaatbaarheid	μ	NPD
Contactgeluid isolatie	I	NPD
Luchtgeluidisolatie	R	NPD
Akoestische absorptie	α	NPD
Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	DS	NPD
NPD: No Performance Determined (geen prestatie bepaald)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe



Tiel, Nederland, 01.01.2025