Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.009

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:	**Kooltherm® K17**
Paredzētais lietojums:	**Siltumizolācijai siltināšanai no telpas iekšpuses**
Ražotāja nosaukums:	**Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)**
Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:	**Sistēma 3**
Saskaņotais standarts:	**NEN-EN 13950:2014**
Informētā testēšanas laboratorija:	**FIW München (Nr. 0751)**

FIW München (Nr. 0751) veica izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp ražotāja veiktu izlases pārbaudi), tipa aprēķinu, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju atbilstīgi sistēmai 3 un izdeva testu ziņojumus.

Tabula 1

Būtiskie raksturlielumi		**Veiktspēja**
Reakcija uz uguni	Produkta	B-s1, d0
	Siltumizolācija puse	C-s2, d0
Ūdens tvaiku caurlaidība (mitruma difūzijas kontrolei)		NPD
Lieces izturība		Atbilst
Triecienizturība		NPD
Gaisa skaņas izolācija (paredzētajos lietošanas apstākļos)		NPD
Skaņas absorbcija (paredzētajos lietošanas apstākļos)		NPD
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m².K)/W)	R_D: Tabula 2
Bīstamās vielas		NPD
NPD: No Performance Determined (Veiktspēja nav noteikta)		

Tabula 2

Biezums d_N	**Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))**	**Siltumpretestība R_D ((m².K)/W)**
20 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	1.00
50 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	2.40
60 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	2.90
70 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	3.35
80 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	3.85
90 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	4.30
100 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	4.80

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Michel van der Helm,
Managing Director
Kingspan Insulation Continental Europe

Winterswijk, Nīderlande, 01.08.2026