

Vyhlásenie o parametroch

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.009

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Zamýšľané použitie/použitia:
Výrobca:
Systém(-y) AVCP:
Harmonizovaná norma:
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Kooltherm® K17
Vnútorná izolácia stien
Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
Systém 3
NEN-EN 13950:2014
FIW München (č. 0751)

FIW München (č. 0751) vykonal stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku v systéme 3 a vydal protokoly o skúškach.

Tabuľka 1

Základné charakteristiky		Vlastnosť
Reakcia na oheň	Výrobok	B-s1, d0
	Izolačná vrstva	C-s2, d0
Paropriepustnosť (na kontrolu difúzie vlhkosti)		NPD
Pevnosť v ohybe		Vyhovuje
Odolnosť proti nárazu		NPD
Vzduchová nepriezvučnosť (pri konečnom použití)		NPD
Akustická pohltivosť (pri konečnom použití)		NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D ((m ² .K)/W)	R_D : Tabuľka 2
Nebezpečné látky		NPD

NPD: No Performance Determined (nie sú určené parametre)

Tabuľka 2

Hrúbka d_N	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D (W/(m.K))	Tepelný odpor R_D ((m ² .K)/W)
20 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	1.00
50 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	2.40
60 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	2.90
70 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	3.35
80 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	3.85
90 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	4.30
100 + 12.5 mm	0.021 + 0.250	4.80

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Michel van der Helm,
Managing Director
Kingspan Insulation Continental Europe



Winterswijk, Holandsko, 01.08.2026