

Prestatieverklaring

Kooltherm® K3 EUR

2210.CPR.2021.K3EUR.001

Unieke identificatiecode van het producttype:
Beoogd(e) gebruik(en):
Fabrikant::
Systeem / systemen van AVCP:

Kooltherm® K3 EUR
Thermische isolatie van gebouwen
Kingspan Insulation AB - Transportvägen 12 - 555 92, Jönköping (SE)
Systeem 1; reactie bij brand
Systeem 3; alle overige eigenschappen
EN 13166:2012+A2:2016
RISE (No. 0402)

Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties	
Warmteweerstand	Warmteweerstand R_D ((m ² .K)/W)	d_N 50mm	2.35
		d_N 60mm	2.85
		d_N 80mm	3.80
		d_N 100mm	4.75
		d_N 120mm	5.70
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (W/(m.K))	d_N 50-120mm	0.021
	Diktetolerantie	d_N 50-120mm	T1
	Percentage gesloten cellen	CV	
Reactie bij brand		RtF C-s1,d0	
Duurzaamheid van reactie bij brand bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie		Brandreactie wijzigt niet in de tijd	
Dimensionele stabiliteit bij een gespecificeerde temperatuur en luchtvochtigheid		DS(70,-)	
		DS(70,90)	
		DS(-20,-)	
Druksterkte	Druksterkte of drukspanning	CS(Y)100	
Treksterkte / afschuifgedrag	Treksterkte loodrecht op het plaatvlak	NPD	
Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering / degradatie	Kruipdruksterkte	NPD	
Waterdoorlaatbaarheid	Water absorptie korte termijn	NPD	
	Water absorptie lange termijn	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat		NPD	
Nagloeien		NPD	
NPD: No Performance Determined (geen prestatie bepaald)			

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Henk Bassie,
Managing Director Continental Europe



Tiel, Nederland, 16.09.2021