

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Kingspan Sauna-Satu®

2100.CPR.2013.Sauna-Satu.003

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Paredzētais lietojums:

Ražotāja nosaukums:

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

Saskaņotais standarts:

Informētā testēšanas laboratorija:

Kingspan Sauna-Satu®

Ēku termoizolācija

Kingspan Insulation Oy - Sillanpääkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)

AVCP 3

SFS-EN 13165:2012+A2:2016

Eurofins Expert Services Oy (No. 0809)


Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja	
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m ² .K)/W)	d_N 30mm	1.35
	Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))	0.022	
	Biezumstolerance	T2	
Reakcija uz uguni (Euroklase)		E	
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		NPD	
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)1	
Deformācija norādītajos spiedes slodzes un		NPD	
Spiedes stiprība		CS(10\Y)100	
Stiepes stiprība/lieces izturība	Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām	NPD	
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vājināšanās	Spiedes šļūde	NPD	
Ūdenscaurlaidība	Īslaicīga, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstoša, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstoša, iemērcot pilnībā	WL(T)2	
	Plakaniskums pēc vienas puses samitrināšanas	FW2	
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku vadītspēja	NPD	
Akustiskās absorbcijas rādītājs	Skaņas absorbcija	NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās		NPD	
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD	
NPD: Veiktspēja Nav Noteikta			

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Kankaanpää, Finland, 01.02.2025