

Prestatieverklaring

Selthaan® Megaplus

1036.CPR.2025.Megaplus.002

Unieke identificatiecode van het producttype:

Beoogd(e) gebruik(en):

Fabrikant:

Systeem / systemen van AVCP:

Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie(s):

Selthaan® Megaplus

Thermische isolatie van gebouwen

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

Systeem 1: reactie bij brand

Systeem 3: alle overige eigenschappen

NEN-EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Efectis France (No. 1812)

Efectis France (No. 1812) heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product; de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 1 uitgevoerd voor de reactie bij brand, en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid No. 1812-CPR-2253 verstrekt.

FIW München (No. 0751) heeft de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 uitgevoerd voor alle overige eigenschappen en heeft de testrapporten verstrekt.

Tabel 1

Essentiële kenmerken		Prestaties	
Warmteweerstand	Warmteweerstand R_D ((m².K)/W)	R_D : Tabel 2	
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (W/(m.K))	d_N 60-120mm	0.023
	Dikte	d_N 60-120mm	T2
Reactie bij brand	Brandreactie van het product zoals in de handel gebracht	C-s2, d0	
Duurzaamheid van reactie bij brand bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Duurzaamheid van brandreactie van het product zoals in de handel gebracht	NPD	
Duurzaamheid van warmteweerstand bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Warmteweerstand R_D ((m².K)/W)	R_D : Tabel 2	
	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (W/(m.K))	λ_D : Tabel 2	
	Duurzaamheidskenmerken	NPD	
	Dimensionele stabiliteit	DS(70,90)3	
	Vervorming bij gespecificeerde drukbelasting en temperatuurscondities	DS(-20,-)1	
	Bepaling van de verouderde waarden van warmteweerstand en warmtegeleidingscoëfficiënt	R_D : Tabel 2 λ_D : Tabel 2	
Druksterkte	Drukspanning of druksterkte	CS(10\Y)150	
Treksterkte / buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het plaatvlak	TR40	
Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering / degradatie	Kruipdruksterkte	NPD	
Waterdoorlaatbaarheid	Water absorptie korte termijn	NPD	
	Water absorptie lange termijn	NPD	
	Vlakheid na eenzijdig bevochtigen	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdamptransmissie	NPD	
Akoestische absorptie index	Geluidsabsorptie	NPD	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD	
Nagloeien	Nagloeien	NPD	
NPD: No Performance Determined (geen prestatie bepaald)			

Prestatieverklaring



Tabel 2

Dikte d_N	Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D (W/(m.K))	Warmteweerstand R_D ((m ² .K)/W)
60 mm	0.023	2.60
80 mm	0.023	3.45
100 mm	0.023	4.30
120 mm	0.023	5.20

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) No. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Michel van der Helm,
Managing Director
Kingspan Insulation Continental Europe

Winterswijk, Nederland, 09.06.2026