

Izjava o Lastnostih

Therma™ TR26

1036.CPR.2013.TR26.006 | 1046.CPR.2014.TR26.006

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Predvidena uporaba:
Proizvajalec:
Sistem AVCP:
Harmonizirani standard:
Priglašeni organi:


Therma™ TR26
Toplotna izolacija stavb
Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
Sistem 3
EN 13165:2012+A2:2016
FIW München (No. 0751)

Bistvene značilnosti		Lastnost	
Toplotna upornost	Toplotna upornost R_D ((m ² .K)/W)	d_N 20mm	0.90
		d_N 30mm	1.35
		d_N 40mm	1.80
		d_N 50mm	2.25
		d_N 60mm	2.70
		d_N 70mm	3.15
		d_N 80mm	3.60
		d_N 90mm	4.05
		d_N 100mm	4.50
		d_N 120mm	5.45
		d_N 140mm	6.35
		d_N 150mm	6.80
		d_N 160mm	7.25
		d_N 180mm	8.15
	d_N 200mm	9.05	
Toplotna prevodnost λ_D (W/(m.K))	0.022		
Tolerančne debeline	d_N 20-49mm	T3	
	d_N 50-200mm	T2	
Odziv na ogenj	RtF E		
Trajnost odziva na ogenj pri toploti, preperevanju, staranju / razpadanju	NPD		
Dimenzijska stabilnost pod določenimi temperaturnimi pogoji in ob določeni vlažnosti	DS(70,90)3		
	DS(-20,-)1		
Deformacija pod določeno tlačno obremenitvijo in temperaturnimi pogoji	DLT(2)5		
Tlačna trdnost	Tlačna obremenitev ali tlačna trdnost	CS(10\Y)120	
Natezna / Upogibna trdnost	Natezna trdnost, pravokotno na ploskev	TR40	
Trajnost tlačne trdnosti pri staranju / razpadanju	Tlačno lezenje	NPD	
Vodoprepustnost	Kratkotrajna vodovpojnost	NPD	
	Dolgotrajna vodovpojnost	NPD	
	Ravnost po enostranskem vlaženju	NPD	
Prepustnost vodne pare	Prenos vodne pare	NPD	
Indeks zvočne absorpcije	Absorpcija zvoka	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi v zaprtih prostorih	NPD		
Trajno žareče gorenje	NPD		
NPD: No Performance Determined (lastnost ni določena)			

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe



Winterswijk, The Netherlands, 01.02.2025