

Izjava o svojstvima

Therma™ TR26

1036.CPR.2013.TR26.006 | 1046.CPR.2014.TR26.006

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:

Namena:

Proizvođač:

Sistem (AVCP):

Usklađena norma:

Prijavljeno kod:

Therma™ TR26

Toplotna izolacija za građevine

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH,

Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)


Bitne karakteristike		Svojstva	
Otpor prolasku toplote	Otpor prolasku toplote R_D ((m².K)/W)	d _N 20mm	0.90
		d _N 30mm	1.35
		d _N 40mm	1.80
		d _N 50mm	2.25
		d _N 60mm	2.70
		d _N 70mm	3.15
		d _N 80mm	3.60
		d _N 90mm	4.05
		d _N 100mm	4.50
		d _N 120mm	5.45
		d _N 140mm	6.35
		d _N 150mm	6.80
Toplotna provodljivost λ_D (W/(m.K))	Tolerancija debljine materijala	d _N 20-49mm	T3
		d _N 50-200mm	T2
		Reakcija na požar	
		Trajnost reakcija na požar usljed atmosferskih uticaja, toplote, degradacije materijala	
Dimenziona stabilnost pod određenim uslovima temperature i vlažnosti		DS(70,90)3	
Deformacija pod određenim uslovima pritisknog opterećenja i temperature		DS(-20,-)1	
Pritisna čvrstoća		DLT(2)5	
Zatezna / Čvrstoća na savijanje		CS(10\Y)120	
Postojanost vost pritiskne čvrstoće usled starenja / degradacije		TR40	
Vodopropusnost		NPD	
Paropropusnost		NPD	
Indeks akustične apsorpcije		NPD	
Otpuštanje opasnih materija u unutrašnje prostore		NPD	
Trajno sagorijevanje		NPD	
NPD: No Performance Determined (bez utvrđenog svojstva)			

Performanse gore navedenog proizvoda su u skladu sa skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, isključivo pod odgovornošću proizvođača navedenog gore.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Terry Mc Givern,

Generalni direktor kontinentalna Europa



Winterswijk, Holandija, 01.02.2025