

Samsvarserklæring

Therma™ TR26 ML

2100.CPR.2013.TR26ML.001

Unik identifikasjons kode for produkt-type:
Tiltenkt bruk eller bruk av produktet:
Produsenten:
Bekreftelse på holdbarhet for produktet:
Teknisk vurdering/hamonisert standard:
Varslet testlaboratorium:

Therma™ TR26 ML
Isolasjon for bygninger
Kingspan Insulation Oy - Sillanpääkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)
AVCP 3
SFS-EN 13165:2012+A2:2016
Eurofins Expert Services Oy (No. 0809)

Grunnleggende egenskaper		Egenskaper	
Termisk motstand	Termisk motstand R_D ((m².K)/W)	d_N 50mm	2.25
		d_N 60mm	2.70
		d_N 70mm	3.15
		d_N 80mm	3.60
		d_N 90mm	4.05
		d_N 100mm	4.50
		d_N 110mm	5.00
		d_N 115mm	5.20
		d_N 120mm	5.45
		d_N 130mm	5.90
		d_N 140mm	6.35
		d_N 150mm	6.80
		d_N 160mm	7.25
d_N 170mm	7.70		
d_N 180mm	8.15		
d_N 200mm	9.05		
d_N 205mm	9.30		
d_N 210mm	9.50		
d_N 215mm	9.75		
	Termisk Konduktivitet λ_D (W/(m.K))	$d_N \geq 50mm$	0.022
	Tykkelsestoleranse	d_N 50-215mm	T2
Brannklassifisering (Euro Class)		E	
Holdbarheten av brannmotstand, varme, vær, aldring/nedbryting		NPD	
Dimensjonsstabilitet ved spesifisert temperatur og fuktforhold		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)1	
Deformasjon under spesifiserte trykklaste og temperaturforhold		NPD	
Trykkholdfasthet		CS(10\Y)120	
Strekholdfasthet/bøyningsfasthet	Strekholdfasthet vinkelrett av overflaten	NPD	
Endring ved aldring	Krymp	NPD	
Vannabsorpsjon	Kort sikt ved delvis nedsenking	NPD	
	Lang sikt ved delvis nedsenking	NPD	
	Lang sikt ved total nedsenking	WL(T)2	
	Flathet etter oppfukting (en side oppfuktet)	NPD	
Vanndamp motstand	Vanndamp gjennomgang	NPD	
Akustisk absorpsjons indeks	Lyd absorpsjon	NPD	
Avgivelse av giftige gasser til innemiljøet		NPD	
Gløding eller antennelse		NPD	
NPD: Ingen Egenskaper Angitt			

Ytelsen til produktet angitt ovenfor er i samsvar med de deklarte egenskapene. Denne erklæringen av ytelse er utstedt i henhold til EU Direktiv nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor:

Signert for og på vegne:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe


Terry Mc Givern (Dec 19, 2024 15:32 GMT)

Kankaanpää, Finland , 19.12.2024