

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Therma™ TW55 R

2100.CPR.2013.TW55R.006

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Paredzētais lietojums:

Ražotāja nosaukums:

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

Saskaņotais standarts:

Informētā testēšanas laboratorija:

Therma™ TW55 R

Ēku termoizolācija

Kingspan Insulation Oy - Sillanpääkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)

AVCP 4; reakcija uz uguni

AVCP 3; Visas citas īpašības

SFS-EN 13165:2012+A2:2016

Eurofins Expert Services Oy (No. 0809)

Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja	
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m².K)/W)	d_N 30mm	1.10
		d_N 40mm	1.45
		d_N 50mm	1.85
		d_N 60mm	2.20
		d_N 70mm	2.55
	Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))	d_N 80mm	3.05
		d_N 90mm	3.45
		d_N 100mm	3.80
	Biezumtolerance	d_N 30-100mm	T2
Reakcija uz uguni (Euroklase)		F	
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		NPD	
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,90)3	
Deformācija norādītajos spiedes slodzes un		DS(-20,-)1	
Spiedes stiprība		NPD	
Stiepes stiprība/lieces izturība		CS(10\Y)100	
Stiepes stiprība/lieces izturība		NPD	
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vajināšanās		NPD	
Ūdenscaurlaidība	Īslaicīga, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstoša, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstoša, iemērcot pilnībā	NPD	
	Plakaniskums pēc vienas puses samitrināšanas	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība		Ūdens tvaiku vadītspēja	
Ūdens tvaiku caurlaidība		NPD	
Akustiskās absorbcijas rādītājs		NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās		NPD	
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD	
NPD: Veiktspēja Nav Noteikta			

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe

Kankaanpää, Somija, 01.02.2025