

Izjava o svojstvima

Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Namjena/namjene:

Proizvođač:

Sustav/sustavi (AVCP):

Usklađena norma:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

Therma™ TT Diamond

Toplinska izolacija za građevine

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)


Bitne karakteristike		Svojstva
Otpor prolasku topline	Otpor prolasku topline R_D ((m ² .K)/W)	NPD
	Toplinska provodljivost λ_D (W/(m.K))	d_N <80mm 0.027 d_N 80-119mm 0.026 d_N ≥120mm 0.025
	Tolerancija debljine materijala	T1
Reakcija na požar		E
Trajnost reakcija na požar usljed atmosferskih utjecaja, topline, degradacije materijala		NPD
Stabilnost dimenzija u uvjetima temperature i vlage		DS(70,90)3
Deformacija pod određenim tlačnim opterećenjima i temperaturom		DS(-20,-)2
Tlačna čvrstoća		NPD
Tlačno naprezanje / Tlačna čvrstoća		CS(10\Y)175
Vlačna/Čvrstoća na savijanje		Čvrstoća na Raslojavanje (delaminaciju)
Izdržljivost tlačne čvrstoće protiv starenja / propadanja		Kompresivni gubitak debljine
Vodopropusnost		NPD
Kratkotrajna vodoupojnost		NPD
Dugotrajna vodoupojnost		NPD
Ravnost nakon jednostranog vlaženja		NPD
Paropropusnost		Prijenos vodene pare
Indeks akustične apsorpcije		NPD
Apsorpcija zvuka		NPD
Otpuštanje opasnih tvari u unutarnje prostore		NPD
Trajno sagorijevanje		NPD
NPD: No Performance Determined (bez utvrđenog svojstva)		

Svojstva gore identificiranih proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisao za i u ime proizvođača od:

Terry Mc Givern,

Generalni direktor kontinentalna Europa



Winterswijk, Nizozemska, 01.02.2025