

Eksploatacinių Savybių Deklaracija



Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:

Gamintojo numatyta produkto paskirtis:

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:

Darnioji techninė specifikacija:

Notifikuota bandymų laboratorija:

Therma™ TT Diamond

Pastatų šilumos izoliacija

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Šiluminė varža	Deklaruojama šiluminė varža R_D ($m^2 \cdot K/W$)	NPD
	Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λ_D ($W/(m \cdot K)$)	$d_N < 80mm$ 0.027 $d_N 80-119mm$ 0.026 $d_N \geq 120mm$ 0.025
	Storio tolerancija	T1
Degimo klasė (Euro klasė)		E
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui ar nusidėvėjimui		NPD
Matmenų pastovumas esant tam tikroms temperatūros ir drėgmės sąlygoms		DS(70,90)3 DS(-20,-)2
Deformacija esant tam tikroms gniuždomosios apkrovos ir temperatūros sąlygoms		NPD
Gniuždomasis įtempis		CS(10Y)175
Tempimo/lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	TR150
Susilpnėjimas dėl ilgalaikio gniuždymo ir senėjimo	Gniuždomasis poslinkis	NPD
Laidumas vandeniui	trumpą laiką iš dalies panardinus	NPD
	ilgą laiką iš dalies panardinus	NPD
	sudrėkinus vieną pusę	NPD
Vandens garų laidumas	Vandens garų pralaidumas	NPD
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD
Pavojingų medžiagų išskyrimas		NPD
Degimas nuo testinio kaitinimo		NPD
NPD: No Performance Determined (Eksploatacinės Savybės Nedeklaruojamos)		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe

Winterswijk, The Netherlands, 01.02.2025