

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Therma™ TT Diamond

Paredzētais lietojums:

Ēku termoizolācija

Ražotāja nosaukums:

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

System 3

Saskaņotais standarts:

EN 13165:2012+A2:2016

Informētā testēšanas laboratorija:

FIW München (No. 0751)

Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m ² .K)/W)	NPD
	Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))	d_N <80mm 0.027 d_N 80-119mm 0.026 d_N ≥120mm 0.025
	Biezumstolerance	T1
Reakcija uz uguni (Euroklase)		E
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		NPD
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,90)3
Deformācija norādītajos spiedes slodzes un		DS(-20,-)2
Spiedes stiprība		NPD
Stiepes stiprība		CS(10Y)175
Stiepes stiprība/lieces izturība	Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām	TR150
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vājināšanās	Spiedes šļūde	NPD
Ūdenscaurlaidība	Īslaicīga, iemērcot daļēji	NPD
	Ilgstošā, iemērcot daļēji	NPD
	Plakaniskums pēc vienas puses samitrināšanas	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku vadītspēja	NPD
Akustiskās absorbcijas rādītājs	Skaņas absorbcija	NPD
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās		NPD
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD
NPD: No Performance Determined (Veiktspēja Nav Noteikta)		

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe

Winterswijk, The Netherlands, 01.02.2025