

Vyhlásenie o parametroch

Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobca:

Systém(-y) AVCP:

Harmonizovaná norma:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Therma™ TT Diamond

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Základné charakteristiky		Vlastnosť
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K/W$)	NPD
	Súčinitele tepelnej vodivosti λ_D ($W/(m \cdot K)$)	$d_N < 80mm$ 0.027 $d_N 80-119mm$ 0.026 $d_N \geq 120mm$ 0.025
	Tolerancie hrúbky	T1
Reakcia na oheň		E
Stálosť reakcie na oheň pri degradácii pôsobením tepla, počasia, starnutia		NPD
Rozmerová stabilita za určených podmienok teploty a vlhkosti		DS(70,90)3
Deformácie za špecifikovaných zaťažení tlakom a teplotných podmienkach		DS(-20,-)2
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku	NPD
Pevnosť v ťahu	Kolmo k rovine dosky	CS(10Y)175
Trvanlivosť pevnosti v tlaku proti starnutiu / degradácii	Dotvarovanie tlakom	TR150
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	NPD
	Dlhodobá nasiakavosť	NPD
	Rovinnosť po jednostrannom zmáčaní	NPD
Paropriepustnosť	Priechodnosť vodných pár	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Absorpcia zvuku	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		NPD
Horenia postupujúcim žeravými spaľovaním		NPD


NPD: No Performance Determined (nie sú určené parametre)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Winterswijk, The Netherlands, 01.02.2025