

Izjava o Lastnostih

Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Therma™ TT Diamond

Predvidena uporaba:

Toplotna izolacija stavb

Proizvajalec:

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

Sistem AVCP:

Sistem 3

Harmonizirani standard:

EN 13165:2012+A2:2016

Priglašeni organi:

FIW München (No. 0751)

Bistvene značilnosti		Lastnost
Toplotna upornost	Toplotna upornost R_D ((m ² .K)/W)	NPD
	Toplotna prevodnost λ_D (W/(m.K))	$d_N < 80\text{mm}$ 0.027 $d_N 80-119\text{mm}$ 0.026 $d_N \geq 120\text{mm}$ 0.025
	Tolerančne debeline	T1
Odziv na ogenj		E
Trajnost odziva na ogenj pri toploti, preperevanju, staranju / razpadanju		NPD
Dimenzijska stabilnost pod določenimi temperaturnimi pogoji in ob določeni vlažnosti		DS(70,90)3
Deformacija pod določeno tlačno obremenitvijo in temperaturnimi pogoji		DS(-20,-)2
Tlačna trdnost		NPD
Tlačna obremenitev ali tlačna trdnost		CS(10\Y)175
Natezna / Upogibna trdnost		TR150
Trajnost tlačne trdnosti pri staranju / razpadanju		NPD
Vodoprepustnost	Tlačno leženje	NPD
	Kratkotrajna vodovpojnost	NPD
	Dolgotrajna vodovpojnost	NPD
Ravnost po enostranskem vlaženju		NPD
Prepuštnost vodne pare		NPD
Prenos vodne pare		NPD
Indeks zvočne absorpcije		NPD
Absorpcija zvoka		NPD
Sproščanje nevarnih snovi v zaprtih prostorih		NPD
Trajno žareče gorenje		NPD


NPD: No Performance Determined (lastnost ni določena)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Winterswijk, The Netherlands, 01.02.2025