

Izjava o svojstvima

Therma™ TT Diamond

1065.CPR.2021.ThermaTTDiamond.003

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:

Namena:

Proizvođač:

Sistem (AVCP):

Usklađena norma:

Prijavljeno kod:

Therma™ TT Diamond

Toplotna izolacija za građevine

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Bitne karakteristike		Svojstva	
Otpor prolasku toplote	Otpor prolasku toplote R_D ((m ² .K)/W)	NPD	
	Toplotna provodljivost λ_D (W/(m.K))	$d_N < 80\text{mm}$	0.027
		$d_N 80-119\text{mm}$	0.026
		$d_N \geq 120\text{mm}$	0.025
	Tolerancija debljine materijala	T1	
Reakcija na požar		E	
Trajnost reakcija na požar usljed atmosferskih uticaja, toplote, degradacije materijala		NPD	
Dimenziona stabilnost pod određenim uslovima temperature i vlažnosti		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)2	
Deformacija pod određenim uslovima pritisknog opterećenja i temperature		NPD	
Pritisna čvrstoća	Pritisno naprezanje / pritisna čvrstoća	CS(10\Y)175	
Zatezna / Čvrstoća na savijanje	Čvrstoća na raslojavanje (delaminaciju)	TR150	
Postojanost vost pritiskne čvrstoće usled starenja / degradacije	Kompresivni gubitak debljine	NPD	
Vodopropusnost	Kratkotrajna vodoupojnost	NPD	
	Dugotrajna vodoupojnost	NPD	
	Ravnoća nakon jednostranog vlaženja	NPD	
Paropropusnost	Prenos vodene pare	NPD	
Indeks akustične apsorpcije	Apsorpcija zvuka	NPD	
Otpuštanje opasnih materija u unutrašnje prostore		NPD	
Trajno sagorijevanje		NPD	


NPD: No Performance Determined (bez utvrđenog svojstva)

Performanse gore navedenog proizvoda su u skladu sa skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, isključivo pod odgovornošću proizvođača navedenog gore.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Terry Mc Givern,

Generalni direktor kontinentalna Europa



Winterswijk, Holandija, 01.02.2025