

Samsvarserklæring

Therma™ TT40

1036.CPR.2013.TT40.005

Unik identifikasjons kode for produkt-type:
Tiltenkt bruk eller bruk av produktet:
Produsenten:
Bekreftelse på holdbarhet for produktet:

Teknisk vurdering/harmonisert standard:
Varslet testlaboratorium:


Therma™ TT40
Isolasjon for bygninger
Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
System 4; reaksjon på brann
System 3; alle andre egenskaper
EN 13165:2012+A2:2016
FIW München (No. 0751)

Grunnleggende egenskaper		Egenskaper	
Termisk motstand	Termisk motstand R_D ((m².K)/W)	Se produktetiketten	
	Termisk Konduktivitet λ_D (W/(m.K))	d_N <50mm	0.028
		d_N 50-79mm	0.027
		d_N 80-119mm	0.026
		$d_N \geq 120$ mm	0.025
Tykkelse toleranse		d_N 20-49mm	T3
		d_N 50-200mm	T2
Brannklassifisering (Euro Class)		RtF F	
Holdbarheten av brannmotstand, varme, vær, aldring/nedbryting		NPD	
Dimensjonsstabilitet ved spesifisert temperatur og fuktforhold		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)1	
Deformasjon under spesifiserte trykkaster og temperaturforhold		DLT(2)5	
Trykholdfasthet		CS(10Y)120	
Strekholdfasthet/bøyningsfasthet	Strekholdfasthet vinkelrett av overflaten	TR80	
Endring ved aldring	Krymp	NPD	
Vannabsorpsjon	Korttids vanndamp absorpsjon	NPD	
	Langtids vanndamp absorpsjon	NPD	
	Flathet etter oppfukting (en side oppfuktet)	NPD	
	Vanndamp motstand	Vanndamp gjennomgang	NPD
Akustisk absorpsjons indeks	Lyd absorpsjon	NPD	
Avgivelse av giftige gasser til innemiljøet		NPD	
Gløding eller antennelse		NPD	
NPD: No Performance Declared (Ingen Egenskaper Angitt)			

Ytelsen til produktet angitt ovenfor er i samsvar med de deklarete egenskapene. Denne erklæringen av ytelse er utstedt i henhold til EU Direktiv nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor:

Signert for og på vegne:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe



Winterswijk, Nederland, 01.02.2025