

Prohlášení o vlastnostech

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce:

Systém/systémy POSV:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Therma™ TT46

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

Systému 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)


Základní charakteristiky		Vlastnost
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K/W$)	Viz. výrobní štítek produktu
	Součinitele tepelné vodivosti λ_D ($W/(m \cdot K)$)	0.022
	Tolerance tloušťky	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Reakce na oheň		RtE E
Stálost reakce na oheň při degradaci působením tepla, počasí, stárnutí		NPD
Rozměrová stabilita za určených podmínek teploty a vlhkosti		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformace při specifikované tlakové zátěži a teplotě		DLT(2)5
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku	CS(10\Y)120
Pevnost v tahu	Kolmo k rovině desky	TR40
Trvanlivost pevnosti v tlaku proti stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem	NPD
Propustnost vody	Krátkodobá nasákavost	NPD
	Dlouhodobá nasákavost	NPD
	Rovinnost po jednostranném smáčení	NPD
Propustnost vodní páry	Průchodnost pro vodní páry	NPD
Index zvukové pohltivosti	Pohltivost zvuku	NPD
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí		NPD
Hoření postupujícím žhnutím		NPD
NPD: No Performance Determined (Žádná vlastnost není stanovena)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Winterswijk, Nizozemsko, 01.02.2025