

Toimivusdeklaratsioon

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Kasutusotstarve või -otstarbed:
Tootja nimi:
Püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Hõlmatud ühtlustatud standardiga:
Teavitatud katselabor:


Therma™ TT46
Hoonete soojusisolatsioon
Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
AVCP 3
EN 13165:2012+A2:2016
FIW München (No. 0751)

Põhiomadused		Toimivus
Soojustakistus	Soojustakistus R_D ((m ² .K)/W)	Vaata akendisildilt
	Soojusjuhtivus λ_D (W/(m.K))	0.022
	Lubatud paksuse kõrvalekalle	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Tuletundlikkus		RtF E
Tuletundlikkuse kestvus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust, vananemisest/lagunemisest		NPD
Mõõtmete stabiilsus määratud temperatuuri ja õhuniiskuse korral		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformatsioon määratud survekoormuse ja temperatuuri juures		DLT(2)5
Survetugevus		CS(10Y)120
Tõmbe-/paindetugevus	Tõmbetugevus risti pindadega	TR40
Vastupidavus survetugevuse vananemise ja lagunemise vastu	Surveroome	NPD
Vee läbilaskvus	Lühiajaline osaline imendumine	NPD
	Pikaajaline osaline imendumine	NPD
	Tasapindsus pärast ühe külje märgumist	NPD
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	NPD
Helineelduvustegur	Heli neelduvus	NPD
Ohtlike ainete eraldumine siseõhku		NPD
Pidev hõõguv põlemine		NPD
NPD: No Performance Determined (Toimivus määratlemata)		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe



Winterswijk, Holland, 01.02.2025