

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:
Gamintojo numatyta produkto paskirtis:
Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:
Darnioji techninė specifikacija:
Notifikuota bandymų laboratorija:


Therma™ TT46
Pastatų šilumos izoliacija
Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
AVCP 3
EN 13165:2012+A2:2016
FIW München (No. 0751)

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Šiluminė varža	Deklaruojama šiluminė varža $R_D ((m^2.K)/W)$	Žiūrėkite gaminio žymėjimą
	Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D (W/(m.K))$	0.022
	Storio tolerancija	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Degimo klasė (Euro klasė)		RtE E
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui ar nusidėvėjimui		NPD
Matmenų pastovumas esant tam tikroms temperatūros ir drėgmės sąlygoms		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformacija esant tam tikroms gniuždomosios apkrovos ir temperatūros sąlygoms		DLT(2)5
Gniuždomasis įtempis		CS(10\Y)120
Tempimo/lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempiamasis stipris	TR40
Susilpnėjimas dėl ilgalaikio gniuždymo ir senėjimo	Gniuždomasis poslinkis	NPD
Laidumas vandeniui	trumpą laiką iš dalies panardinus	NPD
	ilgą laiką iš dalies panardinus	NPD
	sudrėkinus vieną pusę	NPD
Vandens garų laidumas	Vandens garų pralaidumas	NPD
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD
Pavojingų medžiagų išskyrimas		NPD
Degimas nuo tęstinio kaitinimo		NPD
NPD: Eksploatacinės Savybės Nedeklaruojamos		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe



Winterswijk, Nyderlandai, 01.02.2025