

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Paredzētais lietojums:

Ražotāja nosaukums:

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

Saskaņotais standarts:

Informētā testēšanas laboratorija:

Therma™ TT46

Ēku termoizolācija

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

AVCP 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Būtiskie raksturojumi		Veiktspēja
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m ² .K)/W)	Skatīt produkta etiķeti
	Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))	0.022
	Biezumtolerance	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Reakcija uz uguni (Euroklase)		RT E
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		NPD
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformācija norādītajos spiedes slodzes un		DLT(2)5
Spiedes stiprība		CS(10Y)120
Stiepes stiprība/lieces izturība	Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām	TR40
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vajināšanās	Spiedes šļūde	NPD
Ūdenscaurlaidība	Īslaicīga, iemērcot daļēji	NPD
	Ilgstoša, iemērcot daļēji	NPD
	Plakaniskums pēc vienas puses samitrināšanas	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku vadītspēja	NPD
Akustiskās absorbcijas rādītājs	Skaņas absorbcija	NPD
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās		NPD
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD
NPD: No Performance Determined (Veiktspēja Nav Noteikta)		

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe

Winterswijk, Nīderlande, 01.02.2025