

# Samsvarserklæring

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Unik identifikasjons kode for produkt-type:  
Tiltenkt bruk eller bruk av produktet:  
Produsenten:  
Bekreftelse på holdbarhet for produktet:  
Teknisk vurdering/harmonisert standard:  
Varslet testlaboratorium:


**Therma™ TT46**  
**Isolasjon for bygninger**  
**Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)**  
**AVCP 3**  
**EN 13165:2012+A2:2016**  
**FIW München (No. 0751)**

| Grunnleggende egenskaper                                       |                                                | Egenskaper          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Termisk motstand                                               | Termisk motstand $R_D$ ((m <sup>2</sup> .K)/W) | Se produktetiketten |
|                                                                | Termisk Konduktivitet $\lambda_D$ (W/(m.K))    | 0,022               |
| Tykkelse/toleranse                                             |                                                | $d_N$ 25-49mm T3    |
|                                                                |                                                | $d_N$ 50-120mm T2   |
| Brannklassifisering (Euro Class)                               |                                                | RtE E               |
| Holdbarheten av brannmotstand, varme, vær, aldring/nedbryting  |                                                | NPD                 |
| Dimensjonsstabilitet ved spesifisert temperatur og fuktforhold |                                                | DS(70,90)3          |
|                                                                |                                                | DS(-20,-)1          |
| Deformasjon under spesifiserte trykklaste og temperaturforhold |                                                | DLT(2)5             |
| Trykkløstfasthet                                               |                                                | CS(10Y)120          |
| Strekkløstfasthet/bøyningsfasthet                              | Strekkløstfasthet vinkelrett av overflaten     | TR40                |
| Endring ved aldring                                            | Krymp                                          | NPD                 |
| Vannabsorpsjon                                                 | Korttids vanndamp absorpsjon                   | NPD                 |
|                                                                | Langtids vanndamp absorpsjon                   | NPD                 |
|                                                                | Flatthet etter oppfukting (en side oppfuktet)  | NPD                 |
| Vanndamp motstand                                              | Vanndamp gjennomgang                           | NPD                 |
| Akustisk absorpsjons indeks                                    | Lyd absorpsjon                                 | NPD                 |
| Avgivelse av giftige gasser til innemiljøet                    |                                                | NPD                 |
| Gløding eller antennelse                                       |                                                | NPD                 |
| NPD: No Performance Declared (Ingen Egenskaper Angitt)         |                                                |                     |

Ytelsen til produktet angitt ovenfor er i samsvar med de deklarete egenskapene. Denne erklæringen av ytelse er utstedt i henhold til EU Direktiv nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor:

Signert for og på vegne:

Terry Mc Givern,  
Managing Director Continental Europe



Tiel, Nederland, 01.02.2025