

Vyhlásenie o parametroch

Therma™ TT46

1036.CPR.2013.TT46.004 | 1046.CPR.2014.TT46.004

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Zamýšľané použitie/použitia:

Výrobca:

Systém(-y) AVCP:

Harmonizovaná norma:

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Therma™ TT46

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

Systém 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)


Základné charakteristiky		Vlastnosť
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K/W$)	vid'. výrobný štítok produktu
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D ($W/(m \cdot K)$)	0.022
	Tolerancie hrúbky	d_N 30-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Reakcia na oheň		RtE E
Stálosť reakcie na oheň pri degradácii pôsobením tepla, počasia, starnutia		NPD
Rozmerová stabilita za určených podmienok teploty a vlhkosti		DS(70,90)3 DS(-20,-)1
Deformácie za špecifikovaných zaťažení tlakom a teplotných podmienkach		DLT(2)5
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku	CS(10Y)120
Pevnosť v ťahu	Kolmo k rovine dosky	TR40
Trvanlivosť pevnosti v tlaku proti starnutiu / degradácii	Dotvarovanie tlakom	NPD
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	NPD
	Dlhodobá nasiakavosť	NPD
	Rovinnosť po jednostrannom zmáčaní	NPD
Paropriepustnosť	Priechodnosť vodných pár	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Absorpcia zvuku	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		NPD
Horenia postupujúcim žeravými spaľovaním		NPD
NPD: No Performance Determined (nie sú určené parametre)		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Terry Mc Givern,

Managing Director Continental Europe



Winterswijk, Holandsko, 01.02.2025