

Izjava o svojstvima

Therma™ TT47

1046.CPR.2014.TT47.009

Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:

Namena:

Proizvođač:

Sistem (AVCP):

Usklađena norma:

Prijavljeno kod:

Therma™ TT47

Toplotna izolacija za građevine

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH,

Winterswijk (NL)

System 3

EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Bitne karakteristike		Svojstva
Otpor prolasku toplote	Otpor prolasku toplote R_D ((m ² .K)/W)	Pogledajte nalepnicu proizvoda
	Toplotna provodljivost λ_D (W/(m.K))	d_N <80mm 0.028 d_N 80-119mm 0.027 d_N ≥ 120mm 0.026
	Tolerancija debljine materijala	d_N 20-49mm T3 d_N 50-200mm T2
Reakcija na požar		RT E
Trajnost reakcija na požar usljed atmosferskih uticaja, toplote, degradacije materijala		NPD
Dimenziona stabilnost pod određenim uslovima temperature i vlažnosti		DS(70,90)3
Deformacija pod određenim uslovima pritisknog opterećenja i temperature		DLT(2)5
Pritisna čvrstoća	Pritisno naprezanje / pritisna čvrstoća	CS(10\Y)120
Zatezna / Čvrstoća na savijanje	Čvrstoća na raslojavanje (delaminaciju)	TR80
Postojanost vost pritisne čvrstoće usled starenja / degradacije	Kompresivni gubitak debljine	NPD
Vodopropusnost	Kratkotrajna vodoupojnost	NPD
	Dugotrajna vodoupojnost	NPD
	Ravnoća nakon jednostranog vlaženja	NPD
Paropropusnost	Prenos vodene pare	NPD
Indeks akustične apsorpcije	Apsorpcija zvuka	NPD
Otpuštanje opasnih materija u unutrašnje prostore		NPD
Trajno sagorijevanje		NPD

NPD: No Performance Determined (bez utvrđenog svojstva)

Performanse gore navedenog proizvoda su u skladu sa skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, isključivo pod odgovornošću proizvođača navedenog gore.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Terry Mc Givern,

Generalni direktor kontinentalna Europa

Terry McGivern

Terry McGivern (Apr 2, 2025 16:43 GMT+2)

Winterswijk, Holandija, 01.04.2025