

Prestatieverklaring

VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| Handelsnaam | Hectar EPS 150 | | |
| Type | EPS 150 | | |
| Partij of serienummer (identificatie) | Zie het etiket met CE-markering | | |
| CE codering | EPS-EN13163: 2012+A1:2015-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)1 | | |
| Beoogd gebruik | Thermische isolatie van gebouwen | | |
| Naam en adres van de fabrikant | Kingspan Unidek BV | Postbus 101 | NL 5420 AC Gemert |
| Systeem/Systemen van AVCP | 3 | | |
| Geharmoniseerde norm | EN13163: 2012+A1:2015 | | |
| Notified Body (PTD) | SGS Intron B.V.- (NB 1939) / Efectis Nederland BV - (NB 1234) | | |
| Certificatie instantie volgens Europese Technische beoordeling | Niet van toepassing | | |

| Essentiële Eigenschappen | Gedeclareerde Prestatie | |
|--|--|--|
| Warmteweerstand | Warmteweerstand - R _D Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ _D Dikte tolerantie | Zie volgende pagina 0,034 W/(m·K) T(2) |
| Reactie bij brand | | E |
| Duurzaamheid van reactie bij brand bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie | Duurzaamheidskenmerk | NPD |
| Duurzaamheid van warmtegeleidingscoëfficiënt bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie | Warmteweerstand - R _D Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ _D Duurzaamheidskenmerk | Zie volgende pagina 0,034 W/(m·K) NPD |
| Druksterkte | Druksterkte of drukspanning | CS(10)150 |
| Treksterkte / Afschuifgedrag | Buigsterkte Treksterkte loodrecht op het oppervlak | BS200 NPD |
| Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering / degradatie | Kruipdruksterkte | NPD |
| Waterdoorlatendheid | Langdurige wateropname door onderdompeling Langdurige wateropname door diffusie | NPD - NPD NPD |
| Waterdampdoorlatendheid | Waterdamp transmissie | NPD |
| Contactgeluid transmissie index (vloeren) | Dynamische stijfheid Dikte Samendrukbaarheid | NPD NPD NPD |
| Continue smeulende verbranding | Continue smeulende verbranding* | NPD |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen aan het binnenmilieu | Vrijkomen van gevaarlijke stoffen* | NPD |
| NPD | No Performance Determined | Geen Prestatie Gedeclareerd |

* Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven benoemde fabrikant.

Datum Gemert, 03 02 2026

Vervangt alle voorgaande verklaringen

Michiel Verbraak
Managing Director Kingspan Unidek B.V.

Prestatieverklaring

VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

| Dikte in mm | RD | m2K/W |
|-------------|-------|-------|
| 10 | 0,25 | |
| 20 | 0,55 | |
| 30 | 0,85 | |
| 40 | 1,15 | |
| 50 | 1,45 | |
| 60 | 1,75 | |
| 70 | 2,05 | |
| 80 | 2,35 | |
| 90 | 2,60 | |
| 100 | 2,90 | |
| 110 | 3,20 | |
| 120 | 3,50 | |
| 130 | 3,80 | |
| 140 | 4,10 | |
| 150 | 4,40 | |
| 160 | 4,70 | |
| 170 | 5,00 | |
| 180 | 5,25 | |
| 190 | 5,55 | |
| 200 | 5,85 | |
| 210 | 6,15 | |
| 220 | 6,45 | |
| 230 | 6,75 | |
| 240 | 7,05 | |
| 250 | 7,35 | |
| 260 | 7,60 | |
| 270 | 7,90 | |
| 280 | 8,20 | |
| 290 | 8,50 | |
| 300 | 8,80 | |
| 310 | 9,10 | |
| 320 | 9,40 | |
| 330 | 9,70 | |
| 340 | 10,00 | |
| 350 | 10,25 | |
| 360 | 10,55 | |
| 370 | 10,85 | |
| 380 | 11,15 | |
| 390 | 11,45 | |
| 400 | 11,75 | |
| 410 | 12,05 | |
| 420 | 12,35 | |
| 430 | 12,60 | |
| 440 | 12,90 | |
| 450 | 13,20 | |
| 460 | 13,50 | |
| 470 | 13,80 | |
| 480 | 14,10 | |
| 490 | 14,40 | |
| 500 | 14,70 | |

Signature:[michiel verbraak \(Mar 4, 2026 14:59:35 GMT+1\)](#)**Email:** michiel.verbraak@kingspan.com