

Isolering



Kooltherm[®] K17 Isolergipsskiva

Invändig isolering med gipsskiva




- Färdigt ytskikt med isolering och gips
- Bra brandegenskaper

Produktinformation

Beskrivning

Kooltherm® K17 Isolergipsskiva för invändig isolering vid nybyggnation och renovering är en högeffektiv isolering med en hård, fiberfri kärna som tål höga temperaturer utan att droppa eller smälta. Isoleringen tillverkas med en kompositfolie på ena sidan och på den andra sidan med en ångtät aluminiumfolie samt en fabriksmonterad 12,5 mm gipsskiva.



Teknisk information

Egenskap	Värde
Standardmått (EN 822:2013)	1200 x 2600 mm (isolering) 1195 x 2600 mm (gipsskiva)
Kantbearbetning	isolering rak, gipsskivan har spackelfas utmed långsidor
Brandreaktion (EN 13501-1:2018)	B-s1, d0 (produkt) C-s2, d0 (isolering)
Miljödeklaration	EPD (EPD-KSI-20260249-CBA1-EN, 62,5 mm)

För mer information om våra produkters tekniska prestanda kan du kontakta vår Techline på techline.se@kingspan.com eller +46 (0)10 144 06 00.

Värmeresistans

Isolertjocklek (mm)	50/12,5	100/12,5
R _D -värde (m ² ·K/W)	2,40	4,80

Kingspan Insulation AB
Aminogatan 34
431 53 Mölndal, Sverige

T: 031 13 50 50
E: info@kingspaninsulation.se
www.kingspaninsulation.se

® Kingspan, Kooltherm och Lion Device är registrerade varumärken som tillhör Kingspan Group plc i Sverige och andra länder. Alla rättigheter reserverade.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokumentet. Ändringar, inställnings- och utskriftsfel reserverar vi oss för. Denna version ersätter alla tidigare.



Version 15 | 06/2026

Skanna QR-koden eller [klicka här](#) för den senaste versionen av detta dokument.

