

# Ydeevnedeklaration

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.008

Varetypens unikke identifikationskode:  
 Tilsigtet anvendelse:  
 Fabrikant:  
 System AVCP:  
 Harmoniseret standard:  
 Notificeret organ/notificerede organer:


**Kooltherm® K17**  
**Indvendig vægisolering**  
**Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)**  
**System 3**  
**NEN-EN 13950:2014**  
**FIW München (No. 0751)**

Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Termisk modstand	Termisk modstand $R_D$ ((m <sup>2</sup> .K)/W)	$d_N$ 20 + 12,5mm 1.00
		$d_N$ 50 + 12,5mm 2.40
		$d_N$ 60 + 12,5mm 2.90
		$d_N$ 70 + 12,5mm 3.35
		$d_N$ 80 + 12,5mm 3.85
		$d_N$ 90 + 12,5mm 4.30
		$d_N$ 100 + 12,5mm 4.80
	$d_N$ 120 + 12,5mm 5.75	
Reaktion på brand	RtF (produkt)	RtF B-s1, d0
	RtF (Isoleringssiden)	RtF C-s2, d0
Fleksibel styrke (Flexural strength)	F	Pass
Vanddamptransmission	$\mu$	NPD
Slagstyrke	I	NPD
Luftlyd absorption	R	NPD
Akustisk absorption	$\alpha$	NPD
Emission af farlige stoffer til indemiljøet	DS	NPD
NPD: No Performance Determined (ingen ydeevne fastlagt)		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
 Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Terry Mc Givern,  
 Managing Director Continental Europe



Tiel, Holland, 01.01.2025