

Prestandadeklaration

Kooltherm® K17

1003.CPR.2013.K17.008

Produkttypens unika identifikationskod:
 Avsedda användningsområde/n:
 Tillverkare:
 System av AVCP:
 Harmoniserande standard:
 Allmänt certifieringsorgan:


Kooltherm® K17
Invändig väggisolering
Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)
System 3
NEN-EN 13950:2014
FIW München (No. 0751)

Specifika egenskaper		Prestanda	
Värmeresistans	Värmeresistans R_D ((m ² .K)/W)	d_N 20 + 12,5mm	1.00
		d_N 50 + 12,5mm	2.40
		d_N 60 + 12,5mm	2.90
		d_N 70 + 12,5mm	3.35
		d_N 80 + 12,5mm	3.85
		d_N 90 + 12,5mm	4.30
		d_N 100 + 12,5mm	4.80
		d_N 120 + 12,5mm	5.75
Reaktion på brand	RtF (produkten)	RtF B-s1, d0	
	RtF (isolering)	RtF C-s2, d0	
Böjhållfasthet	F	Pass	
Änggenomsläpplighet	μ	NPD	
Slagmotstånd	I	NPD	
Ljudisolering (luftburen)	R	NPD	
Akustisk absorption	α	NPD	
Avgivande av farliga ämnen till inommiljön	DS	NPD	
NPD: No Performance Determined (Ingen prestanda har angivits)			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

Terry Mc Givern,
 Managing Director Continental Europe



Tiel, The Netherlands, 01.01.2025