

Samsvarserklæring



Kooltherm® K8 D

1003.CPR.2023.K8D.003

Unik identifikasjonskode for produkttypen:
Tiltent bruksområde(r):
Produsent:
System(er) for AVCP:
Harmonisert standard:
Notisert(e) organ(er):

Kooltherm® K8 D
Isolasjon for bygninger
Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)
System 3
NEN-EN 13166:2012+A2:2016
FIW München (nr. 0751)

FIW München (nr. 0751) utførte fastsettelsen av produkttypen på grunnlag av typeprøving (basert på prøvetaking utført av produsenten), typeberegning, tabellverdier eller beskrivende produktdokumentasjon i system 3, og utstedte prøverapportene.

Tabell 1

Vesentlige egenskaper		Ytelse
Varmemotstand	Varmemotstand R_D ((m ² .K)/W)	R_D : Tabell 2
	Varmeledningsevne λ_D (W/(m.K))	d_N 40-147mm 0.021
	Tykkelse	d_N 40-147mm T1
	Innhold av lukkede celler	CV
Reaksjon på brann	Reaksjon på brann	D-s1, d0
Bestandighet av reaksjon på brann mot varme, værpåvirkning, aldring / nedbrytning	Bestandighetsegenskaper	NPD
	Dimensjonsstabilitet	DS(70,-)
		DS(70,90)
		DS(-20,-)
Bestandighet av termisk motstand mot varme, værpåvirkning, aldring / nedbrytning	Trykkfasthet	CS(Y)100
	Varmemotstand R_D ((m ² .K)/W)	R_D : Tabell 2
	Varmeledningsevne λ_D (W/(m.K))	λ_D : Tabell 2
	Bestandighetsegenskaper	NPD
	Dimensjonsstabilitet	DS(70,-)
		DS(70,90)
Trykkfasthet	Bestemmelse av aldringsverdier for varmemotstand og varmeledningsevne	R_D : Tabell 2
		λ_D : Tabell 2
Strekkestyrke / bøyestyrke	Trykkspenning eller trykkfasthet	CS(Y)100
Bestandighet av trykkfasthet ved aldring / nedbrytning	Strekfasthet vinkelrett på flatene	NPD
Vanngjennomtrengelighet	Trykkryp	NPD
	Korttids vannopptak	NPD
	Langtids vannopptak	NPD
Vanndampgjennomtrengelighet	Innhold av lukkede celler	CV
	Vanndampgjennomgang	NPD
	Innhold av lukkede celler	CV
Utslipp av farlige stoffer til innemiljøet	Utslipp av farlige stoffer	NPD
Vedvarende glødebrann	Vedvarende glødebrann	NPD
NPD: No Performance Determined (Ingen ytelse fastsatt)		

Samsvarserklæring



Tabell 2

Tykkelse d_N	Varmedningsevne λ_D (W/(m.K))	Varmemotstand R_D ((m ² .K)/W)
40 mm	0.021	1.90
50 mm	0.021	2.35
63 mm	0.021	3.00
74 mm	0.021	3.50
84 mm	0.021	4.00
95 mm	0.021	4.50
105 mm	0.021	5.00
117 mm	0.021	5.55
126 mm	0.021	6.00
147 mm	0.021	7.00

Ytelsen til produktet angitt ovenfor er i samsvar med de deklarererte egenskapene. Denne erklæringen av ytelse er utstedt i henhold til EU Direktiv nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne:

Michel van der Helm,
Managing Director
Kingspan Insulation Continental Europe

Tiel, Nederland, 01.08.2026