

# Prestandadeklaration

Kingspan Sauna- Satu®

2100.CPR.2013.Sauna-Satu.003

Produkttypens unika identifikationskod:  
Avsedda användning eller användningar:  
Tillverkare:  
Systemet av AVCP:  
Harmoniserad standard:  
Allmänt certifieringsorgan:


**Kingspan Sauna-Satu®**  
**Värmeisolering för olika typer av byggnadskonstruktioner**  
**Kingspan Insulation Oy - Sillanpääkatu 20 - 38710 Kankaanpää (FIN)**  
**AVCP 3**  
**SFS-EN 13165:2012+A2:2016**  
**Eurofins Expert Services Oy (No. 0809)**

Väsentlig egenskap		Prestanda	
Värmeresistans	Värmeresistans $R_D$ ((m <sup>2</sup> .K)/W)	$d_N$ 30mm	1.35
	Värmeledning $\lambda_D$ (W/(m.K))	0,022	
	Tjocklektolerans	T2	
Brandklass (Eurobrandklass)		E	
Brandreaktionens beständighet mot värmepåverkan, väderpåverkan, åldring och nedbrytning		NPD	
Dimensionsstabilitet vid en viss temperatur och fuktighet		DS(70,90)3 DS(-20,-)1	
Deformation vid en viss belastning och temperatur		NPD	
Tryckhållfasthet		CS(10Y)100	
Draghållfasthet/böjghållfasthet	Draghållfasthet vinkelrätt mot yta	NPD	
Tryckhållfasthetens deformation under långvarig åldring	Tryckkrypning	NPD	
Vatten permeabilitet	Kort tid vid delvis nedsänkning	NPD	
	Lång tid vid delvis nedsänkning	NPD	
	lång tid vid total nedsänkning	WL(T)2	
	Planhet efter ensidig uppfuktning	FW2	
Ånggenomsläpplighet	Ånggenomsläpplighet	NPD	
Akustiskt absorptionsindex	Ljudabsorption	NPD	
Avgivning av farliga ämnen till inomhusmiljön		NPD	
Ihållande glödförbränning		NPD	
NPD: Ingen prestanda har angivits			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Terry Mc Givern,  
Managing Director Continental Europe



Kankaanpää, Finland, 01.02.2025