

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Therma™ TR20

1036.CPR.2013.TR20.003

Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:

Paredzētais lietojums:

Ražotāja nosaukums:

Sistēmas un veiktspējas pastāvības pārbaude:

Saskaņotais standarts:

Informētā testēšanas laboratorija:

Therma™ TR20

Ēku termoizolācija

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

AVCP 4; reakcija uz uguni

AVCP 3; Visas citas īpašības

NEN-EN 13165:2012+A2:2016

FIW München (No. 0751)

Būtiskie raksturlielumi		Veiktspēja	
Siltumpretestība	Siltumpretestība R_D ((m².K)/W)	d _N 50mm	1.85
		d _N 70mm	2.55
		d _N 80mm	3.05
		d _N 100mm	3.80
	Siltumvadāmība λ_D (W/(m.K))	d _N < 80mm	0.027
		d _N ≥ 80mm	0.026
	Biezumstolerance	d _N 50-100mm	T2
Reakcija uz uguni (Euroklase)		F	
Reakcijas uz uguni izturība pret karstumu, dēdēšanu, novecošanu/sabrukšanu		NPD	
Formas stabilitāte norādītajos temperatūras un mitruma apstākļos		DS(70,90)3	
		DS(-20,-)1	
Deformācija norādītajos spiedes slodzes un		DLT(2)5	
Spiedes stiprība		CS(10\Y)120	
Stiepes stiprība/lieces izturība	Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām	TR80	
Par ilgtermiņa izturību spiedes stiprības novecošanās dēļ vājināšanās	Spiedes šļūde	NPD	
Ūdenscaurlaidība	Islaicīga, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstošā, iemērcot daļēji	NPD	
	ilgstošā, iemērcot pilnībā	NPD	
	Plakaniskums pēc vienas puses samitrināšanas	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku vadītspēja	NPD	
Akustiskās absorbcijas rādītājs	Skaņas absorbcija	NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās		NPD	
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD	
NPD: Veiktspēja Nav Noteikta			

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Terry McGivern,

Managing Director Continental Europe

Terry McGivern

Terry McGivern (Oct 29, 2025 07:23:50 GMT+1)

Winterswijk, The Netherlands, 27.10.2025