



Déclaration des performances

Kingspan K-Stop® Coated batt

1001.CPR.K-StopCoatedBatt.001

Code d'identification unique du produit type :

Kingspan K-Stop® Coated batt

Usage(s) prévu(s) :

Panneau en laine minérale enduit sur les deux faces destiné à rétablir les performances de résistance au feu des constructions traversées par des tuyaux, câbles ou conduits.

Fabricant :

Kingspan Technical Insulation Ltd,
Harvey Road,
Basildon,
SS13 1QJ

Représentant notifié :

Kingspan Insulation NV – Visbeekstraat 24 – B-2300, Turnhout (BE)

Système(s) AVCP :

Système 1

Spécification technique harmonisée :

EAD 350454-00-1104

EAD 350141-00-1106

Numéro ETA :

ETA 23/0790 et ETA 23/1008

Organisme d'évaluation technique :

UL International (Pays-Bas) B.V.

Organisme notifié :

Certification DBI A/S n° 2531

Type de produit : Plaque enduite		Usage prévu : Scellement des ouvertures créées par le passage de tuyaux, câbles ou conduits, et scellement des joints linéaires et interstices
Méthode d'évaluation	Caractéristiques essentielles	Performances du produit
BWR 2 Sécurité en cas d'incendie		
EN 13501-1	Réaction au feu	D – s1, d0
EN 13501-2	Résistance au feu	ETA 23/0790 Annexe A ETA 23/1008 Annexe A
BWR 3 Hygiène, santé et environnement		
EN 1026	Perméabilité à l'air	ETA 23/0790 Annexe B ETA 23/1008 Annexe B
EAD 350454-00-1104 / 350141-00-1106, Annexe C	Perméabilité à l'eau	NPD
Déclaration du fabricant et EN 16516	Émission de substances dangereuses	Déclaration du fabricant Catégories d'utilisation : IA1,S/W2
BWR 4 Sécurité d'utilisation		
EOTA TR 001:2003	Résistance mécanique et stabilité	Passer pour un matelas de 50 mm ou plus épais
EOTA TR 001:2003	Résistance aux chocs/mouvements	Réussite
EOTA TR 001:2003	Adhérence	NPD
EAD 350454-00-1106, Clause 2.2.12 EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9	Durabilité	Y ₁
BWR 5 Protection contre le bruit		
EN 10140-1,2,4,5 / EN ISO 717-1	Isolation contre le bruit aérien	29 (-1;-3) dB ¹ 29 (0;2) dB ² 52 (-4;-7) dB ³ 53 (-4;-7) dB ⁴



Déclaration des performances

BWR 6 Économie d'énergie et rétention de chaleur		
EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456	Propriétés thermiques	NPD
EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
¹ Plaque enduite 2-S K-Stop® simple de 50 mm ² Plaque enduite 2-S K-Stop® simple de 60 mm ³ Plaque enduite 1-S ou 2-S K-Stop® Double de 50 ou 60 mm ⁴ Plaque enduite 1-S ou 2-S K-Stop® double de 50 ou 60 mm avec cavité de 50 mm		

NPD = aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est publiée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le compte et au nom du fabricant par :

Terry McGivern
[.Terry.McGivern.\(Jun.16,2026.14:20:56.GMT+1\)...](#)

Terry McGivern
Directeur général
Angleterre, Royaume-Uni
Numéro de publication 001