



Verklaring van prestaties

Kingspan K-Stop® Coated Batt

1034.CPR.K-StopCoatedBatt.001

Unieke identificatiecode van het producttype:
Beoogd gebruik/doeleinden:

Fabrikant:

Aangemelde vertegenwoordiger:

Systeem/systemen van AVCP:
Geharmoniseerde technische specificatie:

ETA-nummer:
Technisch beoordelingsorgaan:
Aangemelde instantie:

Kingspan K-Stop® Coated Batt
Een aan beide zijden beklede plaat van minerale wol die wordt gebruikt om de brandwerendheid van wandconstructies met penetraties te herstellen.
Kingspan Technical Insulation Ltd,
Harvey Road,
Basildon,
SS13 1QJ
Kingspan Technical Insulation NV – Visbeekstraat 24 – B-2300, Turnhout (BE)
Systeem 1
EAD 350454-00-1104
EAD 350141-00-1106
ETA 23/0790 en ETA 23/1008
UL International (Nederland) B.V.
DBI-certificering A/S nr. 2531

Producttype: Coated Batt		Beoogd gebruik: Penetratieafdichting en lineaire voeg- en spleetafdichting
Beoordelmethode	Essentiële kenmerken	Prestaties van het product
BWR 2 Veiligheid bij brand		
EN 13501-1	Reactie op brand	D – s1, d0
EN 13501-2	Weerstand tegen brand	ETA 23/0790 Bijlage A ETA 23/1008 Bijlage A
BWR 3 Hygiëne, gezondheid en milieu		
EN 1026	Luchtdoorlaatbaarheid	ETA 23/0790 Bijlage B ETA 23/1008 Bijlage B
EAD 350454-00-1104 / EAD 350141-00-1106, Bijlage C	Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Verklaring van de fabrikant en EN 16516	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Verklaring van de fabrikant Categorieën gebruiken: IA1,S/W2
BWR 4 Veiligheid in gebruik		
EOTA TR 001:2003	Mechanische weerstand en stabiliteit	Pas voor 50mm bat of dikker
EOTA TR 001:2003	Weerstand tegen impact/beweging	Geslaagd
EOTA TR 001:2003	Hechting	NPD
EAD 350454-00-1104, Clausule 2.2.9 EAD 350454-00-1106 Clausule 2.2.12	Duurzaamheid	Y ₁
BWR 5 Bescherming tegen geluid		
NL 10140-1,2,4,5 / EN ISO 717-1	Geluidsisolatie via de lucht	29 (-1;-3) dB ¹ 29 (0;2) dB ² 52 (-4;-7) dB ³ 53 (-4;-7) dB ⁴



Verklaring van prestaties

BWR 6 Energiebesparing en warmtebehoud		
EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456	Thermische eigenschappen	NPD
EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
¹ Enkele 50 mm K-Stop® Coated Batt 2-S ² Enkele 60 mm K-Stop® Coated Batt 2-S ³ Dubbele 50 of 60 mm K-Stop® Coated Batt 1-S of 2-S ⁴ Dubbele 50 of 60 mm K-Stop® Coated Batt 1-S or 2-S met 50 mm spouw		

NPD = No performance determined (Geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Terry McGivern

[Terry McGivern \(Jun 16, 2026 14:20:56 GMT+1\)](#).....

Terry McGivern
Algemeen directeur
Engeland, Verenigd Koninkrijk
Nummer van uitgifte 001