



Verklaring van prestaties

Kingspan K-Stop® Firescreen Sealant

1034.CPR.K-StopFirescreen.001

Unieke identificatiecode van het producttype:
Beoogd gebruik/doeleinden:

Kingspan K-Stop® Firescreen Sealant
Een niet-reactieve, gebruiksklare afdichtingskit met uitstekende hechting op de meeste ondergronden voor gebruik in penetratieafdichtingen en lineaire voegen en spleetafdichtingen.

Fabrikant:

Kingspan Technical Insulation Ltd,
Harvey Road,
Basildon,
SS13 1QJ

Aangemelde vertegenwoordiger:

Kingspan Technical Insulation NV – Visbeekstraat 24 – B-2300, Turnhout (BE)

Systeem/systemen van AVCP:

Systeem 1

Geharmoniseerde technische specificatie:

EAD 350454-00-1104

EAD 350141-00-1106

ETA-nummer:

ETA 23/0794 en ETA 23/0795

Technische beoordelingsinstantie:

UL International (Nederland) B.V.

Aangemelde instantie:

DBI-certificering A/S nr. 2531

Type product: Afdichtmiddel		Beoogd(e) gebruik(en): Penetratieafdichting en afdichting van voegen en lineaire spleten
Vereiste	Essentieel kenmerk	Prestaties
BRW 2 Veiligheid bij brand		
EN 13501-1:	Reactie op brand	Klasse B-s1,d0
EN 13501-2	Weerstand tegen brand	ETA 23/0794 Bijlage A ETA 23/0795 Bijlage A
BWR 3 Hygiëne, gezondheid en milieu		
EN 12667:	Luchtdoorlaatbaarheid	ETA 23/0794 Bijlage B ETA 23/0795 Bijlage B
EAD 350454-00-1104 // EAD 350141-00-1106 Bijlage C	Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Verklaring van de fabrikant en EN 16516	Inhoud, emissie en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikscategorieën: IA1, S/W2 Verklaring van de fabrikant
BWR 4 Veiligheid in gebruik		
EOTA TR 001:2003	Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
EOTA TR 001:2003	Weerstand tegen impact/beweging	NPD
EOTA TR 001:2003 ISO 11600 en EAD 350141-00-1106, Clausule 2.2.13	Hechting	NPD
EAD 350454-00-1104, Clausule 2.2.9	Duurzaamheid	X



Verklaring van prestaties

EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.12		
EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.13	Bewegingscapaciteit	NPD
EAD 350141-00-11006, Clause 2.2.14	Cyclen van perimeterdichtingen voor gordijngelvels	NPD
EAD 350141-00-1106 Clause 2.2.15	Ingestelde compressie	NPD
EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.16	Lineaire uitzetting bij zetten	NPD
BWR 5 Bescherming tegen geluid		
NL 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1	Geluidsisolatie via de lucht	Rw (C;Ctr)=62 (0;-4) dB*
BWR 6 Energiebesparing en warmtebehoud		
EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456	Thermische eigenschappen	NPD
EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD

NPD = No Performance Determined (Geen prestatie bepaald)

*Getest op 12 mm diep, 30 mm breed en 1200 mm lang, omdat het niet uitvoerbaar was om dit product te testen in de configuratie zoals beschreven in EA—D, Clause 2.2.10.

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, uitsluitend verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Terry McGivern

[Terry McGivern \(Jun 16, 2026 14:20:56 GMT+1\)](#).....

Terry McGivern
Algemeen directeur
Engeland, Verenigd Koninkrijk
Nummer van uitgifte 001