



Déclaration des performances

Kingspan K-Stop® Intumescent Mastic Plus

1001.CPR.K-StopIntMasticPlus.001

Code d'identification unique du produit type :
Usage(s) prévu(s) :

Kingspan K-Stop® Intumescent Mastic Plus
Mastic intumescent destiné au scellement des interstices
et joints linéaires, ainsi qu'au scellement des passages de
tuyaux, câbles ou conduits à travers les murs et planchers.

Fabricant :

Kingspan Technical Insulation Ltd,
Harvey Road,
Basildon,
SS13 1QJ

Représentant notifié :

Kingspan Insulation NV – Visbeekstraat 24 – B-
2300, Turnhout (BE)

Système(s) AVCP :

Système 1

Spécification technique harmonisée :

EAD 350454-00-1104

EAD 350141-00-1106

Numéro ETA :

ETA 23/0797 et ETA 23/0798

Organisme d'évaluation technique :

UL International (Pays-Bas) B.V.

Organisme notifié :

Certification DBI A/S N° 2531

Type de produit : Mastic d'étanchéité		Usage prévu : Scellement des passages de tuyaux, câbles ou conduits, et des interstices et joints linéaires
Exigence	Caractéristique essentielle	Performances
BRW 2 Sécurité en cas d'incendie		
EN 13501-1	Réaction au feu	Classe B-s1, d0
EN 13501-2	Résistance au feu	ETA 23/0797 Annexe A ETA 23/0798 Annexe A
BWR 3 Hygiène, santé et environnement		
EN 1026	Perméabilité à l'air	ETA 23/0797 Annexe B
EAD 350454-00-1104 EAD 350141-00-1106, Annexe C et EN 12390-8	Perméabilité à l'eau	NPD
Déclaration du fabricant et EN 16516	Contenu, émission et/ou libération de substances dangereuses	Catégories d'utilisation : IA1, S/W2 Déclaration du fabricant
BWR 4 Sécurité d'utilisation		
EOTA TR 001:2003	Résistance mécanique et stabilité	NPD
EOTA TR 001 :2003	Résistance aux chocs/mouvements	NPD
EOTA TR 001:2003 ISO 11600 & EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.13	Adhérence	NPD
EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9 EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.12	Durabilité	Z2
EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.13	Capacité de mouvement	NPD



Déclaration des performances

EAD 350141-00-11006, Clause 2.2.14	Tests répétitifs des joints périmétriques pour les murs-rideaux	NPD
EAD 350141-00-1106 Clause 2.2.15	Kit de compression	NPD
EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.16	Expansion linéaire lors de la mise en œuvre	NPD
BWR 5 Protection contre le bruit		
EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1	Isolation contre le bruit aérien	Rw(C;Ctr)= 62 (-1;-5) dB*
BWR 6 Économie d'énergie et rétention de chaleur		
EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456	Propriétés thermiques	NPD
EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD

*À une profondeur de 12 mm

NPD = aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est publiée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le compte et au nom du fabricant par :

Terry McGivern

[Terry McGivern \(Jun 16, 2026 12:38:34 GMT+1\)](#).....

Terry McGivern
Directeur général
Angleterre, Royaume-Uni
Numéro de publication 001