



Verklaring van prestaties

Kingspan K-Stop® Intumescent Mastic Plus

1034.CPR.K-StopIntMasticPlus.001

Unieke identificatiecode van het producttype:
Beoogd gebruik/doeleinden:

Kingspan K-Stop® Intumescent Mastic Plus
Een opzwellend afdichtmiddel dat wordt gebruikt voor het
afdichten van lineaire voegen en spleten en voor
onderhoudsdoorvoeren door muren en vloeren.

Fabrikant:

Kingspan Technical Insulation Ltd,
Harvey Road,
Basildon,
SS13 1QJ

Aangemelde vertegenwoordiger:

Kingspan Technical Insulation NV – Visbeekstraat 24 – B-
2300, Turnhout (BE)

Systeem/systemen van AVCP:

Systeem 1

Geharmoniseerde technische specificatie:

EAD 350454-00-1104

EAD 350141-00-1106

ETA-nummer:

ETA 23/0797 en ETA 23/0798

Technisch beoordelingsorgaan:

UL International (Nederland) B.V.

Aangemelde instantie:

DBI-certificering A/S nr. 2531

Producttype: Afdichtmiddel		Beoogd gebruik: Penetratieafdichtingen en lineaire verbindingen en spleetafdichtingen
Vereiste	Essentieel kenmerk	Prestaties
BRW 2 Veiligheid bij brand		
EN 13501-1	Reactie op brand	Klasse B-s1,d0
EN 13501-2	Weerstand tegen brand	ETA 23/0797 Bijlage A ETA 23/0798 Bijlage A
BWR 3 Hygiëne, gezondheid en milieu		
EN 1026	Luchtdoorlaatbaarheid	ETA 23/0797 Bijlage B
EAD 350454-00-1104/ EAD 350141-00-1106, Bijlage C en EN 12390-8	Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Verklaring van de fabrikant en EN 16516	Inhoud, emissie en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Categorieën gebruiken: IA1, S/W2 Verklaring van de fabrikant
BWR 4 Veiligheid in gebruik		
EOTA TR 001:2003	Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
EOTA TR 001:2003	Weerstand tegen impact/beweging	NPD
EOTA TR 001:2003 ISO 11600 en EAD 350141-00-1106, Clausule 2.2.13	Hechting	NPD
EAD 350454-00-1104, Clausule 2.2.9 EAD 350141-00-1106, Clausule 2.2.12	Duurzaamheid	Z ₂
EAD 350141-00-1106, Clausule 2.2.13	Bewegingscapaciteit	NPD



Verklaring van prestaties

EAD 350141-00-11006, Clause 2.2.14	Cyclen van perimeterdichtingen voor gordijngelvels	NPD
EAD 350141-00-1106 Clause 2.2.15	Ingestelde compressie	NPD
EAD 350141-00-1106, Clause 2.2.16	Lineaire expansie bij instelling	NPD
BWR 5 Bescherming tegen geluid		
NL 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1	Geluidsisolatie via de lucht	Rw(C;Ctr)= 62 (-1;-5) dB*
BWR 6 Energiebesparing en warmtebehoud		
EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456	Thermische eigenschappen	NPD
EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD

*Bij een diepte van 12 mm

NPD = No performance determined (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de volledige verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Terry McGivern

[Terry McGivern \(Jun 16, 2026 14:20:56 GMT+1\)](#).....

Terry McGivern
Algemeen directeur
Engeland, Verenigd Koninkrijk
Nummer van uitgifte 001