



Déclaration de performance

Kingspan TarecTMpir HT

1065.CPR.2013.TarecpirHT.003

Code d'identification unique du type de produit :

Tarecpir® HT (40 kg/m³)

- Cette déclaration comprend toutes les formes entrant dans le champ d'application de la norme EN 14308:2009+A1:2013

Utilisation(s) prévue(s) :

**Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse polyisocyanurate
Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles**

Fabricant:

Kingspan Insulation NV - Visbeekstraat 24 - B-2300, Turnhout (BE)

Système(s) d'AVCP :

Système 3

Spécifications techniques harmonisées:

EN 14308:2009+A1:2013

Organisme notifié :

Efectis France NB.1812, FIW München NB. 0751

Caractéristiques essentielles		Performance
Résistance thermique	Conductivité thermique λ_D (W/(m.K))	Voir le graphique $\lambda(T)$
	Dimension et tolérances	$d_o \leq$ Toute épaisseur $D_i =$ Tout diamètre
Réaction au feu ; Produits revêtus - Triplex	Diamètre extérieur ≤ 300 mm	E_L
	Diamètre extérieur > 300 mm	E
Réaction au feu ; Produits non revêtus	Diamètre extérieur ≤ 300 mm	E_L
	Diamètre extérieur > 300 mm	E
Durabilité de la réaction au feu contre le vieillissement/dégradation et les températures élevées		NPD
Durabilité de la résistance thermique aux hautes températures	Température maximale de service (°C)	NPD
Durabilité de la résistance thermique au vieillissement/dégradation	Température maximale de service (°C)	ST(+) +200
	Température minimale de service (°C)	ST(-) -180
	Stabilité dimensionnelle à la température spécifiée	NPD
Résistance à la compression	Contrainte de compression à 10% de déformation ou d'éirement	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	NPD
	Absorption d'eau à long terme	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
	Contenu en cellule fermée	CV
Rejet de substances corrosives		NPD
Rejet de substances dangereuses dans l'environnement intérieur		NPD
Combustion incandescente continue		NPD
NPD: No Performance determined (Aucune performance déterminée)		

Les performances du produit identifiées ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.



Déclaration de performance

Signé pour et au nom du fabricant par :

[Terry McGivern \(Feb. 17, 2026 11:27:23 GMT+1\)](#)

Terry Mc Givern

Directeur général

Turnhout, Belgique

Numéro d'émission: 003

Courbe de conductivité thermique

