



Prestatieverklaringen

Kingspan Tarec™pir HT

1065.CPR.2013.TarecpirHT.003

Unieke identificatiecode van het producttype:

Tarecpir® HT (40 kg/m³)

- Deze verklaring omvat alle vormen binnen het toepassingsgebied van EN 14308:2009+A1:2013

Beoogd gebruik:

**Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraat
Thermische isolatie voor gebouwapparatuur of industriële installaties**

Fabrikant:

Kingspan Insulation NV - Visbeekstraat 24 - B-2300, Turnhout (BE)

Systeem/systemen van AVCP:

Systeem 3

Geharmoniseerde technische specificatie:

EN 14308:2009+A1:2013

Geaccrediteerde instantie:

Efectis France NB.1812, FIW München NB. 0751

Essentiële kenmerken		Prestatie
Thermische weerstand	Conductivité thermique λ_D (W/(m.K))	Zie lambdacurve Zie $\lambda(T)$ -curve
	Afmetingen en toleranties	$d_0 \leq$ Elke dikte $D_i =$ Elke diameter
Reactie bij brand; Geconfronteerde producten - Triple	Buitendiameter ≤ 300 mm	E_L
	Buitendiameter > 300 mm	E
Reactie bij brand; Ongecoate producten	Buitendiameter ≤ 300 mm	E_L
	Buitendiameter > 300 mm	E
Duurzaamheid van de brandreactie tegen veroudering/degradatie en hoge temperaturen		NPD
Duurzaamheid van thermische weerstand tegen hoge temperaturen	Maximale servicetemperatuur (°C)	NPD
Duurzaamheid van thermische weerstand tegen veroudering/degradatie	Maximale servicetemperatuur (°C)	ST(+) +200
	Minimale servicetemperatuur (°C)	ST(-) -180
	Dimensionale stabiliteit bij gespecificeerde temperatuur	NPD
Druksterkte	Drukspanning bij 10% vervorming of vloeï	NPD
Waterdoorlatendheid	Korte termijn wateropname	NPD
	Langdurige wateropname	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
	Gesloten celinhoud	CV
Vrijkomen van bijtende stoffen		NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het binnenmilieu		NPD
Continue gloeiende verbranding		NPD
NPD: No Performance determined (Geen prestatie bepaald)		

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met alle verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.



Prestatieverklaringen

Ondertekend namens de fabrikant door

[Terry McGivern \(Feb. 17, 2026 11:27:23 GMT+1\)](#)

Terry Mc Givern

Managing Director

Turnhout, België

Uitgavenummer: 003

Warmtegeleidingscurve



Gemiddelde isolatietemperatuur [°C] →